

فتح قله های فناوری با دانش و تخصص بومی

شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان

سامانه های رادیوگرافی صنعتی دیجیتال
(RT-NDT)

Industrial Digital X-Ray Radiography Device


آدرس : اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، میدان فولاد
خیابان شماره ۶، شرکت بهیار صنعت سپاهان

کد پستی : ۸۴۱۵۵۶۶
تلفن : ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۷۶-۸۰
دورنما : ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۷۵



www.behyar.com
info@behyar.com

رادیوگرافی X-Ray جهت ترک یابی انواع قطعات


رادیوگرافی X-Ray جهت بازرسی دوره ای قطعات سوپرآلیاژ با ساعت کارکرد مشخص





ترک، اعوجاج و تغییر شکل قطعات تحت فشار، دما و سرعت، از مواردی است که رادیوگرافی X-Ray می‌تواند تشخیص دهد. تصویر فوق مربوط به یک قطعه مکانیکی است، که در اثر چرخش با سرعت بالا تحت تنش قرار گرفته و به علت خستگی دچار ترک خودگی به عرض ۲۰۰ میکرون شده است. که در تصویر رادیوگرافی X-ray بهیار به خوبی مشهود است.



رادیوگرافی X-Ray جهت بررسی Black Box و چینش قطعات




قسمت های داخلی یک کانکتور QBH مربوط به لیزر فایبر، برد گوشی همراه و لیزر دایود در تصویر رویه رو توسط رادیوگرافی X-Ray بهیار تصویر برداری شده است. با بررسی این تصاویر می‌توان ساختار درونی قطعات به منظور مهندسی معکوس، بررسی ایرادات اسambilی و ... استفاده کرد.



رادیوگرافی X-Ray جهت بازرسی جوش

یکی از کاربردهای ویژه رادیوگرافی X-Ray در بازرسی جوش است. هنگامی که نفوذ ناقص یا عدم نفوذ باعث می‌شود فلز جوش نتواند به مفصل نفوذ کند. این یکی از محتمل ترین ناپیوستگی های جوش است. عدم نفوذ باعث افزایش فشار طبیعی می‌شود که ممکن است ترک از آن گسترش یابد. شکل ظاهری در رادیوگرافی یک منطقه تاریک با لبه های کاملاً مشخص و مستقیم است.

رادیوگرافی X-Ray جهت کنترل کیفیت خطوط تولید صنایع غذایی



وجود ضایعات در بسته بندی های مواد غذایی یک مشکل جدی در این صنایع محسوب می شود. سامانه های رادیوگرافی X-Ray بهیار می تواند به گونه ای سفارشی سازی شود تا بازرگانی و کنترل کیفی دقیق این محصولات به صورت آنی و برخط در خط تولید صورت پذیرد. تصویر رو به رو که توسط سامانه های رادیوگرافی بهیار گرفته شده است، وجود ضایعات استخوان و سنگ ریزه را در بسته بندی های سالاد الوبه نشان می دهد.

رادیوگرافی X-Ray جهت کنترل کیفیت خطوط تولید لوله




تصاویر رو به رو توسط سامانه های رادیوگرافی بهیار از مقاطع لوله های ۱۶ و ۲۰ میلیمتر ۵ لایه گرفته شده است. با استفاده از سامانه های رادیوگرافی X-Ray می توان کنترل کیفیت دقیق در خطوط تولید انواع لوله های صنعتی را ایجاد کرد.

(الف) تصویر ثبت شده بوسیله دوربین ب) تصویر ثبت شده به وسیله سامانه رادیوگرافی

یکی از مزایای ثبت تصویر رادیوگرافی از جهت برش مقطع لوله تعیین دقیق قطر داخلی و خارجی ، ضخامت جداره ها، بررسی شکل هندسی لوله (از نظر دایروی و بیضوی بودن آن) و اثبات مرکزیت حفره داخلی لوله است.




رادیوگرافی X-Ray جهت تست ساختارهای سرامیکی و غیر فلزی



آزمون غیر مخرب از قطعات پلاستیکی سرامیکی و غیره همواره یک چالش محسوب می شده است. متخصصان شرکت بهیار با درک این چالش اقدام به سفارشی سازی سامانه های برای رادیوگرافی این قطعات کرده اند. تصاویر زیر رادیوگرافی از قطعات سرامیکی است که ترک، تخلل و چین خوردگی در آن بررسی شده است.

رادیوگرافی X-Ray جهت بازرگانی PCB و بردهای الکترونیکی



هر قطعه ای الکترونیکی در اثر فشارهای ناشی از حرارتی و ضربه در حین کار و یا نگهداری ممکن است دچار تغییر شکل شود. استفاده از لایه های نازک مواد در ساخت برخی قطعات، امکان اندازه گیری این تغییر شکل ها و فشار وارد را محدود می کند. با استفاده از سامانه های رادیوگرافی بهیار می توان به صورت غیر مخرب، هرگونه عیوب ساختاری را در این قطعات بررسی کرد. تصویر سیاه تیره به مواد ساخته شده از عناصر سنگین اشاره دارد، در حالی که تصویر شفاف یا نسبتاً سفید به مواد ساخته شده از عناصر سبک اشاره دارد. بنابراین، بازرگانی اشعه ایکس در بازرگانی عیوب پنهان از جمله باز شدن، گم شدن قطعات الکتریکی و ... سیار موثر است.



تصاویر ۳بعدی از Blade با استفاده از سامانه میکرو سی تی

سامانه Micro CT imaging بهیار



تصویر رو برو طرحواره بیرونی از سامانه میکروسی تی بهیار به همراه کنسول اپراتور است. این سامانه دارای کابین سربی برای حفاظت اپراتور از پرتوگیری غیرمجاز است. طراحی سامانه با کنسول مجرزا قابلیت کنترل از راه دور را به اپراتور میدهد و علاوه بر آن باعث حفاظت بهتر از اپراتور خواهد شد.

مشخصات

General Specification of X-ray Radiography Device

Model	Tube Voltage (kVp)	Tube Current (mA)	Focal Spot Size(mm)
X-RAY Energy	20kev-6Mev	1mA-15mA	0.004-4mm



از این سامانه می‌توان برای بازرسی بی‌وقفه و با حجم زیاد استفاده نمود. سرعت پردازش و شناسایی عیوب بسیار سریع قابل

انجام است. همچنین با افزودن مژول پردازش تصویر امکان شناسایی خودکار عیوب فراهم می‌شود.

ویژگی ها:

طراحی صنعتی قوی و قابل اعتماد
انطباق با استانداردهای بین المللی
عمر طولانی قطعات به کار رفته
نتایج مستند و قابل اعتماد
بالاترین کیفیت و واضح تصاویر
استیج چرخش آزاد ۳۶۰ درجه
نرم افزار کاربر پسند
عدم پرتوزایی با قطع جریان برق

کاربردهای سامانه میکرو سی تی:

تحقیق و توسعه
اندازه‌گیری داخلی و خارجی قطعه
بازرسی ترکیبی رادیوگرافی دیجیتال (DR) و مقطع
CT
عیوب‌یابی سریع و تشخیص خودکار نقص (ADR)
بازرسی Real time
کنترل فرایند
بازرسی و کنترل کیفیت در خطوط تولید
تضمین کیفیت و تجزیه و تحلیل مواد
کنترل صحت مونتاژ

Detector	Scintillator	Pixel Pitch (μm)	Pixel Matrix	Active Area (Inch)	Spatial Resolution (lp/mm)
Flat panel	CsI / DRZ-Plus/ GOS	100-250	3500 × 4300	6-17	5
High resolution CMOS Detector	CsI / DRZ-Plus/ GOS	6-70	5184 x 3456	1-6	Up to 50
Image intensifier	-	-	-	Dia.120 - 230	2.5

کدنویسی و طراحی اختصاصی نرم افزار کاربری توسط شرکت بهیار صنعت، باعث شده است تمام ویژگی های مورد نیاز کاربر همچون قابلیت تنظیم و کنترل ولتاژ و جریان تیوپ، تنظیم رزولوشن تصویر، هوش مصنوعی و سایر پارامترهای مورد نیاز برای ثبت تصاویری رادیوگرافی مطلوب در نظر گرفته می‌شود.

SOFTWARE